

ООО "ЦЕНТРОЛИТ" ПРАЙС НА ЛИТЬЕ с Января 2020

Модели	JW-120SD	CMT-150	JW-150SD	JW-180TW	CMT-400S	JW-500SD	CMT-600	CMT-680S	JW-850SP	JW-1200SP	CMT-1800	JW-2500TP
Узел выпрыска												
Диаметр шнека(мм)	42	42	45	55	75	85	85	95	110	120	150	160
Максимальный объём впрыска(см3)	238	277	318	570	1723	2326	2532	2835	4561	5881	12175	17487
Вес отливки по PS(г)	205	252	281	503	1567	2056	2304	2580	4031	5198	11079	15455
Ёмкость пластификации(кг/час)	83	90	95	131	-	332	-	612	380	510	-	763
Объём впрыска в сек(см3/сек)	-	-	132	712	434	354	474	165	734	829	1396	1633
Давление впрыска (макс)	1966	1741	2022	2066	1730	1884	195	1650	1613	1564	1463	1478
Скорость оборотов шнека, об./мин.	0-237	0-232	0-191	0-177	0-150	0-133	0-156	0-150	0-112	0-123	0~102	0~102
Крутящий момент шнека, кг-м	89	-	133	178	-	467	-	-	1002	1002	-	1893
Ход узла впрыска, мм	305	320	345	365	-	575	446	-	720	770	-	1020
Усилие прижима сопла, тонн	4,6	4,6	5,7	5,7	-	8	-	-	10,5	17,5	-	20
Узел смыкания												
Усилие смыкания, тонн	120	150	150	180	400	500	600	680	850	1200	1800	2500
Ход подвижной плиты (макс)	360	375	400	450	720	800	900	920	1200	1300		3000
Высота пресс-формы (мин-макс)	150-400	160-500	150-450	150-550	250-780	300-900	400-900	350-920	500-1200	500-1300	650-1550	900-1900
Максимальное раскрытие, мм	510-760	670-830	550-850	600-1000	720	1700	-	-	1700-2400	1800-2600	1520	3700
Размер плит, Н*V	610*610	675*625	650*650	720*720	-	1190*1190	-	1365*1365	1570*1470	1720*1620	-	2800*2400
Расстояние между колоннами, мм	410*410	470*420	430*430	480*480	730*730	820*820	880*880	920*920	1100*1000	1200*1100	1600*1480	2000*1600
Усилие гидротолкателей, тонн	3,8	3,3	4,6	5,3	11	11	18,2	21	18,5	18,5	40,7	43,2
Ход толкателей, мм	110	120	110	130	190	210	260	260	300	300	400	400
Гидравлическая система												
Давление в системе, кг/см2	160	140	140	140	160	140	175	140	140	140	160	140
Ёмкость гидробака, литр	180	200	92,5(350)	127,5(483)	770	259(790)	1050	1040	430	480		
Электрические характеристики												
Напряжение в сети, В	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380		380
Мощность Электродвигателей, л.с. кВт	13	18,2	25(19,125)	30(22,95)	45	60(45,9)	55	30+37	120	135	75+75	265
Количество зон нагрева, шт.	4	4	4	4	5	6	6	7	7	7	8	8
Мощность нагревателя, кВт	11	7,4	9,68	14,59	29,3	31	36	49	50,6	58,3	76	88,8
Общие Характеристики												
Потребление воды (макс)			16,2	18,7		26,2			53,7	66,2		80
Габаритные размеры, LxWxH	4,4x1,2x2	4,1x1,1x1,8	5,1x1,3x1,8	5,7x1,4x1,8	7,5x2,0x2,5	8,9x1,9x2,5	10,1x2,63x2,65	10,6x2,3x2,6	12,3x2,5x2,4	13,3x2,9x2,5	15,6x3,5x3,7	15,6x3,7x3,5
Вес машины, кг	4300	4200	5600	6700	15400	21000	25000	28000	47000	57000	104000	180000
Стоимость за минуту литья от 3 суток с НДС 20%, руб/мин. (менее 3 суток доплата + 30%)	11	13	13	22	24	29	31	36	54	60	82	162